

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 12/D30/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: płyty z betonu architektonicznego D30
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Patrz karta informacyjna nr
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Płyty przeznaczone do wykonywania sztywnych podłoży.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
BTB Beton Architektoniczny Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 60
05-250 Radzymin
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
PN-EN 12467:2009 PŁYTY PŁASKIE WŁÓKNISTO-CEMENTOWE.
CHARAKTERYSTYKA WYROBU I METODY BADAŃ
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)
przeprowadził(-a/-o) nie dotyczy w systemie 4
(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V) i wydał(-a/-o) (certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe

PŁYTY KATEGORII D

Zasadnicze charakterystyki (uwaga 1)	Właściwości użytkowe (uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (uwaga 3)
Wymiary	Zgodne z Kartą Informacyjną	
Tolerancja wymiarów – długości i szerokości	Poziom I	
Tolerancje grubości dla płyt bez faktury	e >20mm ±2mm	
Prostoliniowość krawędzi	Poziom I	
Prostokątność krawędzi	Poziom I	
Gęstość pozorną	1,9-2,1 g/cm ³	
Wytrzymałość na zginanie	klasa 2; klasa 3; klasa 4; klasa 5 szczegółowe oznaczenia na Karcie Informacyjnej	PN-EN 12467 Płyty płaskie włóknisto-cementowe
Kąpiel i suszenie	Współczynnik R _f ≥ 0,75	
Zamrażanie i rozmrażanie	Współczynnik R _f ≥ 0,75	
Ciepła woda	Współczynnik R _f ≥ 0,75	
Reakcja na ogień	A1	raport klasyfikacyjny reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 wykonany w ITB

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

..... – kierownik produkcji
(nazwisko i stanowisko)

RADZYMIN 01.07.2013
(miejsce i data wydania) (podpis)

POWYŻSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NIE JEST WAŻNA BEZ KARTY INFORMACYJNEJ DLA WYROBU.